

Ripamonti



MFD 90

Poids [kg] *	29.5
Piston (diamètre-course) [mm]	60-90
Longueur [mm]	690
Pression de fonctionnement [bar]	4-7
Courses [min-1] **	2650
Vitesse libre [min-1] **	300
Consommation d'air à 5 bar [m3min-1] **	4.5
Niveau sonore selon ISO 11201 [dB] ***	113
Niveau sonore selon ISO 3744 [dB] *** ****	123
Niveau de vibration selon ISO 8662 [ms-2] *****	23
Raccords - air	BSP1"
Connexions - eau	1/2"
Tige hexagonale perforatrice [mm]	22x108

Les modèles de perceuses SI et SIA ont des niveaux de vibration conformes à la norme ISO 8662, mesurés à 7 ms-2. *****

* La valeur donnée est valable pour les modèles DI, pour les autres modèles une légère déviation est possible.
 ** Le nombre de coups et de consommation d'air peut présenter un écart de 15 % en raison de la méthode de mesure et des différences de production des perceuses.
 *** La valeur de la pression acoustique et du niveau de puissance peut indiquer un écart de 4 dB en raison de la méthode de mesure et des différences de production des perceuses.
 **** Les mesures ont été effectuées sur un banc de forage LPB-MAX (9 362 27). ***** La valeur du niveau de vibration peut présenter un écart de 50 % en raison de la méthode de mesure et des différences de production des perceuses.
 ***** Les mesures ont été effectuées sur un banc de forage LPB-MAX (9 362 27).
 ***** La valeur du niveau de vibration peut présenter un écart de 50 % en raison de la méthode de mesure et des différences de production des perceuses.